

# BLACK MAX™ -EINSPEISVENTIL

## Black Max-Einspeisventil

7980

### Black Max-Einspeisventil

Korrosionsbeständiger, nichtrostender Stahl und mehrfach imprägniertes Aluminium bilden die Grundlage für ein äußerst langlebiges Einspeisventil. Großer, oval geformter Eingang erhöht Wirksamkeit bei gleichzeitig reduzierter Baugröße. Zusammen mit einer speziellen 10-Jahres-Garantie gegen Korrosion steht Black Max ganz oben.

#### Standardeigenschaften:

- Kompakte Größe: Steht nur 30 cm über Pumpenkonsole
- 17,2 bar Eingangsdruck
- Minimale Reibungsverluste: 0,5 bar bei 7.600 l/min (7 psi bei 2.000 Gallon/min)
- Verbesserte Korrosionsbeständigkeit durch Kolben aus Polymer
- Großer Innendurchmesser mit eingegossenem Führungsblech zur Strahlberuhigung und für einen effizienten Durchfluss
- Druckminderungsventil von 3,5-17,2 bar einstellbar (werkseitig bei 10,3 bar)
- 53°-Bogen
- 3/4"-Entlüftungsventil
- Höhe: 480 mm  
Breite: 234 mm  
Tiefe: 303 mm  
Gewicht: 13,5 kg

#### Optional erhältlich:

- Ausgänge (Pumpenseite):
  - 5" mit kurzem Anschlag
  - 6" mit kurzem oder langem Anschlag
- Eingänge (Schlauchseite):
  - 4", 5" oder 6" Storz
  - 4" oder 5" Storz, Drehkupplung
  - 4", 4 1/2", 5" oder 6" Außengewinde
  - 4", 4 1/2" oder 5" Innengewinde
- Storz-Kappe und Kette
- Entlüftungsschläuche



Typ 7980



\*Beschränkt auf Fertigungsfehler und Korrosion



Ventile

